FICHE SIGNALÉTIQUE

DISSOLVANT DE GOMME

SECTION I IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT: DISSOLVANT DE GOMME

TYPE DE PRODUIT: DISSOLVANT DE GOMME EN AÉROSOL

CLASSIFICATION SIMDUT: A, E

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX

NUMÉRO "CAS"	%	NOM(S) CHIMIQUE(S)	TOXICITÉ
68476-85-7	100	PETROLEUM GAS LIQUIDE	DL_{50}ORALE(RAT) >5000 ppm

SECTION III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE: GAS LIQUIDE	ODEUR: LÉGÈRE ODEUR SUCRÉE	pH (CONCENTRÉ): NON APPLICABLE
POINT D'ÉBULLITION (°C): NON DISPONIBLE	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 0.508-0.584	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%): INSOLUBLE

SECTION IV RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (°C): >45cm (EXTENSION DE LA FLAMME)

MODE D'EXTINCTION: CO_2, PRODUITS CHIMIQUES SECS, MOUSSE ALCOOL

TECHNIQUES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: POUR UN PETIT FEU, UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES SECS OU CO2. PORTER UN RESPIRATEUR AUTONOME. NE PAS UTILISER DE JET D'EAU. UTILISER DE L'EAU EN FORME DE BRUME. UTILISER DE L'EAU EN VAPORISATEUR POUR GARDER LES CONTENANTS AU FROID.

RISQUES PARTICULIERS EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: CONTENU SOUS PRESSION. LE CONTENANT PEU EXPLOSER SI CHAUFFER. LES VAPEURS DE CE PRODUIT PEUVENT PRODUIRE UN MÉLANGE INFLAMMABLE ET EXPLOSIF SI EN CONTACT AVEC L'AIR. PEUT SE PROPAGER JUSQU'À LA SOURCE D'IGNITION POUR ENSUITE REVENIR VERS SON POINT DE DÉPART ET CAUSER UNE EXPLOSION OU UN FEU. EVITER TOUT CHOC.

SECTION V PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS DE SUREXPOSITION	**CLASSIFICATION DES RISQUES**	SYSTÈME D'EVALUATION 0 = DANGER MINIME 1 = DANGER FAIBLE 2 = DANGER MOYEN 3 = DANGER SÉRIEUX 4 = DANGER GRAVE
INGESTION: TOUT CONTACT DU PRODUIT AVEC L A BOUCHE, LES LÈVRES, LA LANGUE OU TOUS AUTRES TISSUS PEUT CAUSER DE SÉRIEUSES ENGELURES.	SANTÉ: 2	
INHALATION: PEUT CAUSER DE FAIBLES IRRITATION DU NEZ, DE LA GORGE ET LE SYSTÈME RESPIRATOIRE ET PEUT CAUSER DE LA TOUX ET DES ÉTERNUEMENTS. LES VAPEURS DE CE PRODUIT PEUVENT CAUSER L'ÉTOUFFEMENT EN RÉDUISANT L'OXYGÈNE NÉCESSAIRE POUR RESPIRER. L'INHALATION DES VAPEURS PEUT CAUSER DES PROBLÈMES AU SYSTÈME NERVEUX INCLUANT NAUSÉES, VERTIGES, FATIGUE, FAIBLESSES, ÉTOURDISSEMENTS.	INFLAMMABILITÉ:	
ABSORPTION DERMIQUE: INCONNUE	RÉACTIV ITÉ:	
CONTACT AVEC LA PEAU: CONTACT AVEC LE LIQUIDE QUI S'ÉVAPORE PEUT CAUSER DES ENGELURES (INFLAMMATION DE LA PEAU, DÉMANGEAISON, ROUGEURS OU BOURSUFLURES OCCASIONNELLES.	**AVERTISSEMENT SPÉCIAL:** AUCUN	
CONTACT AVEC LES YEUX: CONTACT AVEC LE LIQUIDE PEUT CAUSER DES ENGELURES.		

SECTION VI PREMIERS SOINS

INGESTION: CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

INHALATION: SI LA VICTIME RESPIRE DIFFICILEMENT, AMENER À L'AIR FRAIS. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

LA PEAU: RINCER À L'EAU TIÈDE JUSQU'À CE QUE LA PEAU SE SOIT RÉCHAUFFER ET REDEVIENNE ROSE. SOIGNEZ LES ENGELURES SI NÉCESSAIRES. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

LES YEUX: RINCER AVEC DE L'EAU AU MOINS 15 MINUTES. APPELER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

SECTION VII DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABLE: X INSTABLE: | ÉTATS À ÉVITER: TEMPÉRATURES PLUS HAUTES QUE 49°C ET LES SOURCES D'IGNITION

INCOMPATIBILITÉ (*Matériaux à éviter*): ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES AGENTS OXIDANTS, ACIDES PUISSANTS, MÉTAUX ALCALIQUES ET LEURS HYDROXIDES.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: CO, CO_2

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: PEUT SE PRODUIRE: NE SE PRODUIRA PAS: X

SECTION VIII MESURES PRÉVENTIVES

GANTS DE PROTECTION: OUI | PROTECTION DES YEUX: OUI | VENTILATION: LOCALE: GÉNÉRALE: X

PROTECTION RESPIRATOIRE (*Genre*): NON (LORS DE L'UTILISATION NORMALE DU PRODUIT)

AUTRE(S) ÉQUIPEMENT(S) DE PROTECTION (*Genre*): AUCUN

MESURE À PRENDRE EN CAS DE FUITE DU PRODUIT: VENTILER LA PIÈCE. ÉTEINDRE TOUTES LES SOURCES D'IGNITION.

TRAITEMENT DES DÉCHETS: NE PAS PERCER, NI INCINÉRER. LORSQUE LE CONTENANT EST VIDE, APPUYER SUR LE BOUTON POUR RETIRER LA PRESSION ET JETER AUX DÉCHETS SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE ET DE MANIPULATION: ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET BIEN AÉRÉ, À UNE TEMPÉRATURE MOINS DE 50°C. NE PAS PLACER DANS L'EAU CHAUDE OU PRÈS D'UN RADIATEUR, POÊLE OU AUTRES SOURCES DE CHALEUR.

AUTRE(S) MESURE(S) DE PRÉCAUTION: SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE.

NIP: 1950 | CLASSIFICATION TMD: 2.1 | # D'URGENCE (TMD SEULEMENT) :(613) 996-6666 ($ VIRÉS)

SECTION IX PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR: D.R. DUNLOP | # DE TÉLÉPHONE: (613) 745-6861 | DATE: LE 5 OCTOBRE, 2001 | **MSDS.189**

LES PRODUITS DUSTBANE LIMITÉE, 25 PLACE PICKERING, OTTAWA, ONTARIO, K1G 5P4

DISSOLVANT DE GOMME

"Action rapide pour déloger la gomme àmâcher et la cire de chandelles. "

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Empaquetage pratique – rapide, efficace et facile à utiliser
Ne contient aucun CFC – aucun effet nocif sur la couche d'ozone de la terre

UTILISATIONS

Utiliser sur la plupart des surfaces y compris les tapis, planchers de bois francs, marbre, ciment, terrazzo, etc...

MODE D'EMPLOI

Avant de vaporiser, insérer la tige de prolongement au pulvérisateur. Pour enlever de la gomme à mâcher, vaporiser à une distance de 2.5-5 cm jusqu'à ce que vous obtenez de la mousse. Gratter immédiatement les morceaux de gommes durcies avec la lame d'un couteau. Éviter de vaporiser sur la peau.

SPÉCIFICATIONS

Apparence	gaz liquide
Fragrance	faible odeur sucrée
SIMDUT	oui
TMD	oui